



COULEUR(S) PRODUIT



\*Existe en version

## GESTION

Protocole de gestion	ON/OFF multipuissances ou DALI 2 PUSH multipuissances
Interface	Commutateur pour sélection des CCT

## OPTIONS

Accessoires de fixation	Cadre faux plafond : - 600x600 [301159] - 1200x300 [301157] - 1200x600 [301158]
	Cadre Saliie : -600x600 [302213] - 1200x300 [302214]

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	CARACAS II UGR19 CCT SERIES
Gamme	CARACAS II UGR19 CCT
Durée de vie à 25°C	50000hrs L80B10
Température de fonctionnement	Ta : -10/+40°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Non
Tension d'alim. / Fréquence	220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 15%
Courant ondulatoire	Sans flicker
Emplacement driver	Déporté avec cable secondaire et Connecteur jack male/femelle
Couleur	Blanc
Corps	Aluminum/acier laqué
Diffuseur	Micro prismatique Polyester
Connexion au réseau électrique	Driver équipé d'un bornier rapide repiquable
Accessoires	Filin de sécurité 1.5m avec 2 points d'accroche
Remarques	Commutateur 3 positions sur cordon pour sélection des températures de couleurs
Risque Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/W	CCT (K)	Angle de Faîte (°)	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
<b>Version ON-OFF</b>								
302700	CARL266060UGRCCT	18 - 22 - <b>26*</b> -30	2520 - 3080 - <b>3640*</b> - 4200	140	3000- <b>4000*</b> -6000	110°	500-600- <b>700*</b> -800	595x595x35
302701	CARL2612030UGRCCT	18 - 22 - <b>26*</b> -30	2520 - 3080 - <b>3640*</b> - 4200	140	3000- <b>4000*</b> -6000	110°	500-600- <b>700*</b> -800	1195x295x35
302702	CARL4412060UGRCCT	<b>44*</b> - 48 - 56 - 60	<b>6160*</b> - 6720 - 7840 - 8400	140	3000- <b>4000*</b> -6000	110°	<b>1100*</b> -1200-1400-1500	1195x595x35
<b>Version DALI 2 PUSH</b>								
302703	CARL266060UGRCCTDALI2	18 - 22 - <b>26*</b> -30	2520 - 3080 - <b>3640*</b> - 4200	140	3000- <b>4000*</b> -6000	110°	500-600- <b>700*</b> -800	595x595x35
302704	CARL2612030UGRCCTDALI2	18 - 22 - <b>26*</b> -30	2520 - 3080 - <b>3640*</b> - 4200	140	3000- <b>4000*</b> -6000	110°	500-600- <b>700*</b> -800	1195x295x35
302705	CARL4412060UGRCCTDALI2	<b>44*</b> - 48 - 56 - 60	<b>6160*</b> - 6720 - 7840 - 8400	140	3000- <b>4000*</b> -6000	110°	<b>1100*</b> -1200-1400-1500	1195x595x35

\*Réglage Usine

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302700	CARL266060UGRCCT	3663156054326	9405114090	1,4	8,5	5	64x68,5x23,5
302701	CARL2612030UGRCCT	3663156054333	9405114090	1,5	9,2	5	126x25x36
302702	CARL4412060UGRCCT	3663156054340	9405114090	3,9	20,1	4	125x65,5x20,5
302703	CARL266060UGRCCTDALI2	3663156054357	9405114090	1,4	8,8	5	64x70x23,5
302704	CARL2612030UGRCCTDALI2	3663156054364	9405114090	1,5	11,8	5	124x40x24
302705	CARL4412060UGRCCTDALI2	3663156054371	9405114090	3,9	21	4	125x69x20,5