




PrysimCS

DOWNLIGHT LÈCHE-MUR RECTANGULAIRE LED ALUMINIUM IP65 42W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K

- Encastré Rectangulaire LED Lèche-mur IP65 en aluminium, réglable et commutable, conçu pour mettre en valeur les présentoirs et les éléments muraux dans les applications intérieures et extérieures.
- Parfait pour les applications qui requièrent un éclairage de haute qualité et un rendu des couleurs supérieur (IRC>90).
- L'encastré, baculant à 70°, permet de s'adapter aux environnements changeants des points de vente. Produisant jusqu'à 4300 lumens à partir d'une LED de 42W, il remplace parfaitement les luminaires traditionnels à iodure métallique.
- Couleur commutable 3000K/3500K/4000K avec un angle de faisceau de 100°.
- Driver non-gradable et sans scintillement, précablé pour faciliter l'installation.
- Indice de protection IP65 en face avant, IP20 en face arrière.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
RT149956	Non gradable	3000 / 3500 / 4000K	42W	3900-4300lm	Jusqu'à 102lm/W	90



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

PrysimCS

DOWNLIGHT LÈCHE-MUR RECTANGULAIRE LED ALUMINIUM IP65 42W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK04
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	N/Amm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Lumens	3900 / 4200 / 4300lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 102lm/W
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	100°
IRC	>90
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques	
Puissance	42W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50
Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	NON

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640149956
Masse du produit	1770g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	235 x 145 x 120mm
Profondeur d'encastrement	117mm
Masse brute	1850g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	170 x 280 x 190mm
Quantité du carton de livraison	6 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	695 x 295 x 365mm

