

FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Downlight **HORACE-MG**

BBC / RE2020 conforme

détection infrarouge



collerette magnétique

garantie 5 ans

50 000 heures



RoHS
compliant



6W	100 lm/W	détecteur de mouvement IR <i>avec capteur de luminosité</i>	CCT changing 2700K / 3000K / 4000K	7 coloris en rond ou carré <i>à commander séparément</i>		
collerette magnétique <i>installation rapide</i>	IP65	éclairage 50°	non gradable <i>d'origine</i>	IRC >80		PF 0.90
AC220-240V	utilisation -25 / +45°C	EN62471 -RG0-		50 000 heures	L80B10 à 25°C	garantie 5 ans

DÉTECTION INFRAROUGE

Réglages sur bouton +/- :
durée
sensibilité
seuil de luminosité



**13 Colerette magnétique
rondes ou carrées**
à commander séparément



collerette d'origine



blanc
RDACOL01C



noir
RDACOL02R



noir
RDACOL02C



alu brossé
RDACOL03R



alu brossé
RDACOL03C



doré
RDACOL04R



doré
RDACOL04C



champagne rosé
RDACOL05R



champagne rosé
RDACOL05C



bronze
RDACOL06R



bronze
RDACOL06C



chrome
RDACOL07R



chrome
RDACOL07C

CARACTÉRISTIQUES

Références	Watts	Lumens	T° couleur	Finition collerette d'origine	Colisage	Détection	Caratéristiques	Poids
DL06HRA01CCTS	6W	±600 lm	CCT changing 2700K 3000K 4000K	Blanc	Vente à l'unité Master carton x50 pièces	Détecteur de mouvement infrarouge avec capteur de luminosité	IP65 / IK07 Bornier de repiquage	0.29 Kg



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44 chemin de la Bruyère, 69570 Dardilly • Tel: 04 78 47 53 86