




## KADUX

encastré de plafond, intérieur, simple, 4000K, DALI 2, Touch, 30°, blanc

Découvrez une puissance lumineuse et une efficacité supérieures pour les magasins et la vente au détail : KADUX est notre plafonnier encastré à suspension à cardan, disponible en version à une ou deux ampoules, en blanc ou en noir et en différentes températures de couleur (3000 - K/4000 K). Grâce à la boîte de raccordement rapide dans un boîtier en acier fermé, la lampe est facile à installer et aussi robuste que durable.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                    |
|--|--------------------|
| Réf.                                     | 1008569            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                  |
| Code IP                                  | IP20               |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02              |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule          |
| Montage                                  | Enca斯特ment         |
| Détails de montage                       | Plafond            |
| Variable                                 | Oui                |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI,Touch         |
| Nombre de câblages en continu            | 40                 |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA             |
| Classe de protection                     | II                 |
| Puissance en watts                       | 27 W               |
| Température ambiante minimale            | -20 °C             |
| Température ambiante maximale            | 40 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 52                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 52                 |
| Hauteur du courant d'appel               | 7.9 A              |
| Durée du courant d'appel                 | 176 µs             |
| Lumen                                    | 3350 lm            |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin        |



## Source Lumineuse

|         |   |                           |            |
|---------|---|---------------------------|------------|
| 1411564 |  | Angle de rayonnement      | 30 °       |
|         |   | Coloris                   | blanc/noir |
|         |   | IRC                       | 90         |
|         |   | Binning                   | 6 SDCM     |
|         |   | Durée de vie              | 50000 h    |
|         |   | Risk Group                | 1          |
|         |   | Longueur                  | 19.5 cm    |
|         |   | Largeur                   | 19.5 cm    |
|         |   | Hauteur                   | 12.5 cm    |
|         |   | Poids net                 | 1.48 kg    |
|         |   | Poids brut                | 1.92 kg    |
|         |   | Forme de découpe          | carré      |
|         |   | Longueur d'encastrement   | 17 cm      |
|         |   | Largeur d'encastrement    | 17 cm      |
|         |   | Profondeur d'encastrement | 12.5 cm    |
|         |   | Page du BIG WHITE         | 18         |