GIRO III

Downlight LED encastré UGR<19 pour installation dans magasins, show-rooms, musées, couloirs, salles de réception, bureaux…



COULEUR(S) PRODUIT

GARANTIE

5 AN(S)

RÉPARABILITÉ

*en option

GESTION

Mode gradation	ON/OFF DALI 2 - PUSH

ACCESSOIRES

Accessoires de montage	Cadre saillie 18W - 302538 Cadre saillie 24W - 302539

Cadre saillie 18W - 302538

Cadre saillie 24W - 302539

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	GIRO III SERIES
Gamme	GIRO III
Durée de vie à 25°C	L80B10 54000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -20/+40°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD Macadam 3 IRC>80
Cycles de commutation	>100000
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 5% Sans flicker
Emplacement driver	Déporté avec cable secondaire et Connecteur JACK male/femelle
Couleur	RAL9016
Corps	Fonte d'aluminum
Diffuseur	Lentilles PMMA transparentes
Réflecteur	Aluminium anodisé
Installation	Par clips ressorts
Connexion au réseau électrique	Connecteur rapide 2P Version ON/OFF Connecteur rapide 4P Version DALI
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : RG0

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
Version STANDARD										
302540	GIRCCT09	9	1215	135	3K-4K-5,7K	60	0,9	230	120	145 x 55
302541	GIRCCT11	11	1600	145	3K-4K-5,7K	60	0,9	300	140	170 x 58
302542	GIRCCT18	18	2430	135	3K-4K-5,7K	60	0,9	450	160	190 x 61
302543	GIRCCT24	24	3240	135	3K-4K-5,7K	60	0,9	600	200	228 x 61
Version DALI										
302544	GIRCCT18DALI	18	2430	135	3K-4K-5,7K	60	0,9	450	160	190 x 61
302545	GIRCCT24DALI	24	3240	135	3K-4K-5,7K	60	0,9	600	200	228 x 61

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302540	GIRCCT09	3663156052711	9405119090	0,32	9,12	24	37 x 31 x 51
302541	GIRCCT11	3663156052728	9405119090	0,39	10,8	24	42 x 33 x 58
302542	GIRCCT18	3663156052735	9405119090	0,44	12,42	24	45 x 48 x 47
302543	GIRCCT24	3663156052742	9405119090	0,59	15,84	24	53 x 48 x 56
302544	GIRCCT18DALI	3663156052759	9405119090	0,44	12,42	24	45 x 48 x 47
302545	GIRCCT24DALI	3663156052766	9405119090	0,59	15,84	24	53 x 48 x 56

Garantie 5 ans selon les conditions générales de garantie. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans notification préalable. Tolérance initiale des flux lumineux et puissance utile a +/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C). Les valeurs de maintien de flux lumineux ne tiennent compte que des performances de la LED et excluent le vieillissement naturel et détérioration des matériaux constituant les produits. Luminaires durables concus pour réduire l'impact sur environnement tout au long du cycle de vie.
Version : 532022

ecosystem recycler c'est protéger