

## Document technique

o50110UV/W/V

### WHITE SMD LED UGR19 10W CCTV IP44 230V



Downlight à LED SMD UGR19 de 10W avec CCT réglable, IP44. Complet avec driver 200mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma



### Caractéristiques électriques

**Driver :** Externe-Inclus

### LED + Driver

**60 Hz :** Oui

**Tension d'entrée :** 220-240V

**Classe de sécurité :** II

**Puissance (Watts) :** 10W

**Indice de protection IP :** IP44

**Source de lumière :** LED intégrée

**Marquage F :** Oui

### LED

**Type d'entrée :** Courant constant

**Courant d'entrée :** 200mA

**Tension :** 38,5V

**Classe de sécurité :** III

**Puissance (Watts) :** 7,7W

**Indice de protection IP :** IP44

**Source de lumière :** LED intégrée

**Type de LED :** SMD 2835

## Caractéristiques physiques

**Couleur** : Blanc

**Forme** : Rectangulaire

**Largeur** : 95mm

**Type** : Adaptation

**Largeur du trou de découpe** : 85 mm

**Plafond encastré** : Oui

**Intérieur** : Oui

**Matériel** : Moulage sous pression

**Longueur** : 95mm

**Hauteur** : 30 mm

**Famille** : UGR19 Gamme de bureaux

**Hauteur du trou de découpe** : 85 mm

**Profondeur requise** : 70 mm

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie** : 3 ans

**Durée de vie moyenne** : 30000hrs

## Données d'éclairage

**Code couleur** : Lumière du jour - Blanc froid - Blanc chaud

**Flux lumineux** : 1100lm

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs)** : 80

**Température de couleur** : 3000K-4000K-6000K

**Efficacité lumineuse** : 110lm/W

**UGR (Indice d'éblouissement unifié)** : 19

## Informations d'emballage

**Poids de la boîte (kg)** : 0,310 kg

**Nombre d'unités par boîte** : 40

**Code-barres (numéro EAN)** : 5291889075660