

Plafonnier encastré JANO IP65 LED COB 7.50W 840lm(601lm) CRI90 2700K 36° Blanc

indeluz

JANUS est une famille de peruoqñeos LED encastré fabriqués à partir de IP65 pour fournir une protection supplémentaire contre l'eau. Pour cette raison, JANO est un luminaire configuré pour plusieurs applications dans les salles de bains, vestiaires, porches.

DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|------------------------|-------------------|
| Catégorie | Encastrés |
| Famille | Jano |
| Finition | [01] Blanc |
| Emplacement | Intérieur |
| Installation | Au plafond |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Matériau du réflecteur | Lentilles en PMMA |
| EAN | 8433264568078 |

SOURCES DE LUMIÈRE

| | |
|----------------------------------|-----------|
| LED COB | |
| Flux lumineux | 840lm |
| Flux total | 601lm |
| Puissance de la source lumineuse | 7,5 W |
| Température de couleur | 2700K |
| CRI | 90 |
| Consistance de couleur | 3 SDCM |
| Efficacité énergétique | F (2700K) |

FAISCEAUX DE LUMIÈRE

| | |
|----------|-------------------------|
| Faisceau | 36° - Direct symétrique |
|----------|-------------------------|

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions | La taille x Diamètre (mm): 75 x 60 |
| IP | IP65 |
| Classe de protection | Classe II |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée | 220-240V AC V |
| Engrenage auxiliaire | Électronique |
| Durée de vie | 50 000 h |
| Durée de vie de la LED L | 80 |
| Durée de vie de la LED B | 20 |
| Dimensions du trou de coupe | Diamètre x Profondeur (mm): 50 x 73 |

