

LIT^{ED}



Fiche technique LEVANT LEV10-101

Downlight LEVANT Blanc RAL9016 3000-3500-4000K 10W 60° sans driver

luminaire réflecteur aluminium facetté permettant un contrôle optique optimal, switch de CCT permettant un réglage chromatique précis allant de 3000K à 4000K, vendu sans driver pour être adapté à tous nos systèmes de gestion

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	850-1000lm
Puissance	10W
Efficacité lumineuse	100lm/W
Température de couleur	3000-3500-4000K
Optique	60°
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



RoHS









EN 62471
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	LF-GIF013YS0250H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 13W 250mA bornier à repiquage JF	250mA
	BK-PBL022E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 22W 200 à 450mA (tous les 50mA) Bornier à repiquage	450mA
	IT15-100-350CS	Driver COMPACT OSRAM DALI2/Corridor/Touch DIM 15W 100 à 350mA bornier	350mA
	ITDIM20-500CSI	Driver COMPACT OSRAM 0-10V 20W 150 à 500mA bornier	500mA
	LCA-15-180-350	Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 15W 180-250-350mA	
	LC-10-150-400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 10W 150-400mA bornier	