

# TEK 32 029 LED 36° 31,7W 4000K noir

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver 30000h intégrés  
Code : **50939**



## Caractéristiques techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure   |
| <b>IP</b>                              | IP20   |
| <b>IK</b>                              | IK02   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir 9017                              |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur à facettes                                  |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 360 ° - 90 °                 |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)      |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 31 W / 31 W  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 142 mA                          |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                  |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %                       |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,95                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K Blanc froid          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 90 - 94 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 36 °                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3100 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 100 lm/W                    |
| <b>Température d'utilisation</b> | -25 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 0.67 kg                     |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                      | Photo |
|-------|------------------------------|-------|
| 50947 | HONEY COMB POUR TEK 32 BLANC |       |
| 50948 | HONEY COMB POUR TEK 32 NOIR  |       |
| 50949 | SNOOT POUR TEK 32 NOIR       |       |