SOLYCOME
FABRICANT D'ÉCLAIRAGE

CYRA

SOLYCOME
FABRICANT D'ÉCLAIRAGE



DESCRIPTION

Linéaire LED

TYPE D'INSTALLATION

Suspension : via filin acier / Saillie : étrier plafond

INFORMATIONS PRODUITS

DRIVER INTÉGRÉ
TENSION D'ALIMENTATION 220-240V AC
FRÉQUENCE RÉSEAUX50/60 Hz
CLASSE I
FACTEUR DE PUISSANCE >0,90
THD < 15%
TEMPÉRATURE DE COULEURS 3000K - 4000K - 5000K - 6500K
ELLIPSE DE MACADAM <3 SDCM
IRC > 80
MATÉRIAUX Acier / PMMA
Source lumineuse LED remplaçable par une personne qualifiée
Ballast remplaçable par une personne qualifiée

OPTIONS

DRIVER 1-10V / DALI
DRIVER Bluetooth
IRC > 90
Grille de protection
Capot de fermeture
Coupe-Flux
Adaptateur rail 3 allumages (uniquement 1m70)
Kit d'adaptation SPARE - STRIKE
Module discontinu (1m70 éclairant - 1m70 vide)

FINITIONS

COULEURS DE BASE
Blanc 9016G / Gris 9006G / Noir 9005G
COULEURS SUR MESURE
Nuancier RAL Classic

SCHÉMAS TECHNIQUES & DIMENSIONS



CYRA

SOLYCOME
FABRICANT D'ÉCLAIRAGE

TABLEAU FLUX-PUISSANCE

VALEURS POUR UN MODULE DE 1687 mm

TEMPÉRATURE DE COULEURS *COLOR TEMPERATURE*	GAMME *GAMME*	FLUX *LUMINOUS FLUX*	PUISSANCE *POWER*	EFFICACITÉ *EFFICIENCY*	DURÉE DE VIE *LIFE-TIME*	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
3000 K	FIRST	6 200 Lm	39 W	159 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
4000 K	FIRST	6 600Lm	39 W	169 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
5000 K	FIRST	6 700 Lm	39 W	172 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
6500 K	FIRST	6 350 Lm	39 W	163 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
3000 K	COMFORT	7 500 Lm	44 W	170 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
4000 K	COMFORT	8 100 Lm	44 W	184 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
5000 K	COMFORT	8 200 Lm	44 W	186 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
6500 K	COMFORT	7 800 Lm	44 W	177 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
3000 K	REGULAR	10 300 Lm	64 W	161 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
4000 K	REGULAR	11 100Lm	64 W	173 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
5000 K	REGULAR	11 200 Lm	64 W	175 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
6500 K	REGULAR	10 600 Lm	64 W	166 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
FOOD	REGULAR	4 000 Lm	64 W	63 Lm/W	54 000 H L90 B10	G
3000 K	PULSE	11 730 Lm	68.4 W	171 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
4000 K	PULSE	12 500 Lm	68.4 W	183 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
5000 K	PULSE	12 500 Lm	68.4 W	183 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
6500 K	PULSE	11 600 Lm	68.4 W	170 Lm/W	54 000 H L90 B10	C

VALEURS POUR UN MODULE DE 3375 mm

TEMPÉRATURE DE COULEURS *COLOR TEMPERATURE*	GAMME *GAMME*	FLUX *LUMINOUS FLUX*	PUISSANCE *POWER*	EFFICACITÉ *EFFICIENCY*	DURÉE DE VIE *LIFE-TIME*	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
3000 K	FIRST	12 400 Lm	78 W	159 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
4000 K	FIRST	13 200 Lm	78 W	169 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
5000 K	FIRST	13 400 Lm	78 W	172 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
6500 K	FIRST	12 700 Lm	78 W	163 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
3000 K	COMFORT	15 000 Lm	88 W	170 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
4000 K	COMFORT	16 200 Lm	88 W	184 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
5000 K	COMFORT	16 400 Lm	88 W	186 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
6500 K	COMFORT	15 600 Lm	88 W	177 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
3000 K	REGULAR	20 600 Lm	128 W	161 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
4000 K	REGULAR	22 200 Lm	128 W	173 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
5000 K	REGULAR	22 400 Lm	128 W	175 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
6500 K	REGULAR	21 200 Lm	128 W	166 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
FOOD	REGULAR	8 000 Lm	128 W	63 Lm/W	54 000 H L90 B10	G
3000 K	PULSE	23 460 Lm	136.8 W	171 Lm/W	54 000 H L90 B10	C
4000 K	PULSE	25 000 Lm	136.8 W	183 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
5000 K	PULSE	25 000 Lm	136.8 W	183 Lm/W	54 000 H L90 B10	B
6500 K	PULSE	23 200 Lm	136.8 W	170 Lm/W	54 000 H L90 B10	C

CYRA

SOLYCOME
FABRICANT D'ÉCLAIRAGE

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

Standard



CODE FLUX CIE : 80 96 99 100 95

Symétrique 30



CODE FLUX CIE : 88 96 99 100 95

Symétrique 60



CODE FLUX CIE : 85 97 99 100 95

Symétrique 70



CODE FLUX CIE : 76 97 99 100 95

Asymétrique



CODE FLUX CIE : 74 94 98 100 95

Double asymétrique



CODE FLUX CIE : 84 97 99 100 95

Extensif



CODE FLUX CIE : 50 79 94 98 88

Highrack



CODE FLUX CIE : 81 96 99 100 95